




LY 2000


Ganzglasduschsystem
Glass Shower System




Type 100




Type 105
W/P




Type 110
W/P




Type 120
W/P




Type 130
W/P



Type 131
W/P




Type 140
W/P



Type 141
W/P



Type 200
W/P



Type 220
W/P

Ganzglasduschsystem LY 2000

Glass Shower System LY 2000



Anpassungsfähigkeit auf ganzer Linie!

Damit überzeugt das System LY 2000, und zwar von der Planung über die Montage bis zu täglichen Nutzung.

Die Anbindung der Festteile an die Wand kann mit zierlichen Winkeln oder über durchgehende Profile erfolgen. Letztere klemmen das Glas ohne Glasbearbeitung und erlauben zudem einen Ausgleich von Bautoleranzen von +/- 8mm.

Nach Vormontage der Bandteile an der Tür einerseits und am festen Glaselement bzw. an der Wand andererseits, wird die Tür einfach eingehängt.

Für genauen Sitz und einfachste Reinigung sorgt die Glasflächenbündigkeit der Beschläge auf der Innenseite der Dusche. Duschvergnügen ohne Reue versprechen auch die im Bereich der Bänder durchgehenden Dichtungen. Die Ganzglasdusche hält somit auch an diesen sonst kritischen Stellen dicht.

Insbesondere bei Bodenmontage ohne Duschwanne zeigt das System LY 2000 sein ganzes Können. Durch den Hebe-Senk-Mechanismus lassen sich die Türen frei nach außen bewegen, mit Rastfunktion auf 90°, sitzen aber nach Absenken in der geschlossenen Position wieder dicht am Boden.

Adaptability throughout the line!

That's the compelling advantage of the LY 2000 system—from planning through installation to daily use.

The fixed panels can be connected to the wall using graceful brackets or full-length profiles. The latter clamp the glass without the need for glass preparation measures and can also compensate structural tolerances of +/- 8mm. After the pre-fitting of the hinges to the door on the one hand and the fixed glass element or the wall on the other, the door is simply hung in place.

The fittings on the inside of the shower are flush with the glass to ensure a precise fit and easy cleaning. Continuous seals in the hinge areas keep the water where it should be so that nothing detracts from the pleasure of a shower. This toughened glass shower is therefore watertight even at these otherwise critical locations. When floor-fices without a shower tray, the LY 2000 system really shows what it can do. The rising/lowering mechanism allows the doors to be opened outwards as required; the doors are then lowered into the closed position, where they sit close to the floor.



LY 2000 TYPE 220 P




Band Glas/Glas (außen)

Hinge glass/glass (outside)




Band Glas/Glas (innen)


Hinge glass/glass (inside)




Type 230
W/P




Type 231
W/P




Type 233
W/P




Type 234
W/P




Type 239
W/P



Type 250
W/P



Type 255
W/P



Type 260
W/P



Type 265
W/P

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	10
	Plane Türläser - Flat door panels	8	10
	Gebogene Türläser - Curved door panels	8	10
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		32	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260 - RW 500 ⁽²⁾	2000	
	Type 260 - RW 550 ⁽²⁾	2000	
	Type 265 - RW 500 ⁽²⁾	2000	
	Type 265 - RW 550 ⁽²⁾	2000	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W	+1/-1	
	Band - Hinge G/G 180°	+1/-1	
	Band - Hinge G/G 135°	+1/-1	
	Winkel - Bracket G/W	+1/-1	
	Winkel - Bracket G/G	+1/-1	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Hebemechanismus Single-action hinges with rising mechanism	Series LY 2000	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS - BR LM - AL	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower	• • • • • •	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL 9016 Beschichtet - Powder-coated RAL XXXX Chrom glänzend - chrome brilliant Weiter Oberflächen - Special finishes	• • •	•
Bemerkungen Remarks	Beschläge DIN R und DIN L verfügbar. Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben und hat eine Rastfunktion bei 90°. Knopf und Haltestange aus Zubehörserie Design rund. Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen gehalten werden. DIN R (ISO 5) and DIN L (ISO 6) hinges available. Door is raised approx. 5 mm on opening and has a hook on at 90°. Knob and support bars taken from accessory series Design round. Fixed panels can be held with either brackets or profiles.		

(1) „+“ Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

„-“ Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories

LYKONEA GmbH

Max-Planck-Str. 60

D-32107 Bad Salzuflen

Tel. +49 5222 368000-0

Fax +49 5222 368000-22

Mail info@lykonea.com

Internet www.lykonea.com