

Ganzglasduschsystem
Glass Shower System

Nemo Plan Plus



Glasglatt auf der Innenseite



W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.

W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P)

Eleganz trifft Funktion.

Das Ergebnis: die erfolgreiche Systemverbindung NEMO PLAN PLUS. Durch die Schweißtechnik wird eine pflegeleichte Glasoberfläche auf der Innenseite des Ganzglasduschsystems geschaffen. Glasreinigung wird so zum Vergnügen. Je nach Wahl ermöglichen eckige oder runde Glas-Glas-Beschläge vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dabei bleibt die produkttypische Optik immer erhalten. Die konvex verlaufenden Oberflächen der Bänderprägen das anspruchsvolle Design

Systemmerkmale

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung verschweißt (statt verschraubt), keine UV-Klebeteknik, keine Glas-Senkbohrungen (Ausn. Türknohf)
- vormontierte Beschläge (verschraubt auf aufgeschweißtem Edelstahlträgermaterial) dadurch reduzierte Montagezeit, kein Einstellen/Justieren notwendig
- Beschläge wartungsfrei (kein Verrutschen/Absacken der Tür)
- einfache Reinigung durch innen durchgängige Glasoberflächen
- Wandbefestigung mit Langlöchern- Winkel Glas/Wand 90° auch mit Anschraubflasche nach außen
- Systemlieferung inkl. Glas
- Max. Tagfähigkeit (2 Beschläge) 60 kg

Elegance meets functionality.

The flush clamping systems of the NEMO PLAN PLUS create a low-maintenance panel surface on the interior of the shower cubicle that is a real pleasure to clean. There is a choice of Square or Round glass to-glass fittings, allowing a variety of configurations. The distinctive appearance of this product remains the same in all cases, with the convex hinge surfaces contributing to a sophisticated design environment.

System features


- outward opening
- glass fixing strength welded (instead of screwed), no UV-adhesive technology, no glass-countersunk drillings (exclusion door knob)
- pre-fitted fittings (welded stainless steel support material) reduce assembly time, with no adjustment necessary
- fittings maintenance-free (no displacement/sagging of the door)
- easy cleaning thanks to an uninterrupted glass-surface inside
- wall fixing with elongated holes- bracket glass/wall 90° with sep. reversible external
- fixing plate- scope of supply includes glass
- Max. loading capacity (2 fittings) 60 kg



NEMO PLAN PLUS TYP 233 W - pol. verchromt



Band Glas/Glas 180°, Design eckig I hinge glass/glass 180°, Classic shape with offset glass edges, design square



Flächenbündige Glasbefestigung, einfache Reinigung von innen I countersunk glass fixing, easy to clean from inside



Band Glas/Glas 180°, Design rund I hinge glass/glass 180°, Classic shape with offset glass edges, design round



Beschlageinheit Glas/Wand, innen, Design eckig I hinge unit glass/wall, inside, design square

NEMO PLAN PLUS

		STANDARD	AUF ANFRAGE
		Standard	ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türläser - Flat door panels	8 6	
Max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) Max. loading capacity (2 fittings)	Türglasmaß Glass door dimension 1000 x 2000 x 6 mm	60 kg	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Türbeschlag G/W mit Wandanschluss Door fitting G/W incl. Wall connection Band - Hinge G/G 180° Hinge G/G 180° Winkel G/W Bracket G/W Winkel G/G - Bracket G/G Profil Profile	+1/-1 +1/-1 +1,5/-1,5 +1,5/-1,5 +8/-8	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Drehtürbeschläge verschweißt (statt verschraubt), keine UV-Klebertechnik, Keine Glas-Senkbohrungen (Ausn. Türkнопf) Single action hinges glass fixing strength welded (instead of screwed), no UV-adhesive technology, no glass-countersunk drillings (exclusion door knob)	NEMO PLAN PLUS NEMO PLAN PLUS	
Materialien Materials	Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium) Fittings (BR Brass), (LM Aluminium), Profiles (LM Aluminium)	MS - BR LM - AL	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche Niche shower Eckdusche Corner shower In Verbindung mit Badewanne In conjunction with bathtub U-Kabine U-shaped shower Walk-In Walk-in Sonderlösungen Special solutions	• • • • • •	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet Powder-coated RAL 9016 Beschichtet Powder-coated RAL XXXX Chrom glänzend Chrome brilliant ähnl. Niro matt Sim. Satin stainless steel Weiter Oberflächen - Special finishes	• • • • •	
Bemerkungen Remarks	2 Design Varianten (eckig/rund) 2 Design variants (square/round) Fixteile können wahlweise mit Glas/Wand Winkeln oder mit durchgehenden Profilen gehalten werden Fixed panels can be held with either glass to wall brackets or full-length wall abutment profiles Versetzte Glaskante Offset glass edges		

(1) „+“ Verstellung zum Türgriff | Adjustment towards knob
„-“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall



Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories

LYKONEA GmbH

Max-Planck-Str. 60
D-32107 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 368000-0
Fax +49 5222 368000-22
Mail info@lykonea.de
Internet www.lykonea.de