

Ganzglasduschsystem
Glass Shower System

PANAREA



Band Glas/Glas 180°, Design eckig |
hinge glass/glass 180°, Classic shape
with offset glass edges, design square

Flächenbündige Glasbefestigung,
einfache Reinigung von innen | coun-
tersunk glass fixing, easy to clean from
inside





W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.

W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P)

Die Top-Features moderner Sanitär-Beschläge in einem System

Die frei wählbare Türöffnung nach innen und außen ist das herausragende Merkmal des Duschsystems PANAREA. Die über den üblichen 90° Öffnungswinkel hinaus bewegbaren Pendeltürbeschläge überzeugen durch ihr klares, eckiges Design.

Dank der vereinfachten Glasbearbeitung mit nur einer Bohrung am Festteil, generieren die im neuen Duschsystem PANAREA verwendeten Glas/Glas-Beschläge einen reduzierten Fertigungsaufwand beim Glas.

Gleichzeitig erlaubt die undurchbrochene Glaskante hier den Aufsatz einer durchgehenden Dichtung. In einem Glasausschnitt in der Duschtür sorgt ein spezieller Kunststoffeinsatz für einen guten Abschluss am Banddrehpunkt und bietet durch seine spezielle Ausformung einen Anschlagsschutz beim Öffnen der Tür nach außen. Beschädigungen der Beschlagoberfläche werden weitestgehend verhindert.

Wahlweise Glas/Wand Winkel oder durchgehende Wandanschlussprofile sorgen beim neuen Duschsystem PANAREA für einen sicheren Sitz der Festteile.



PANAREA TYP 230 P - pol. verchromt



Band Glas/Glas 180°, Design eckig | hinge glass/glass 180°, Classic shape with offset glass edges, design square



Flächenbündige Glasbefestigung, einfache Reinigung von innen | countersunk glass fixing, easy to clean from inside

Systemmerkmale

- Pendeltürsystem (nach innen/außen öffnend)
- Glasbefestigung flächenbündig
- Glasdicke: Fixteil 8 mm, plane Türgläser 6 mm
- Max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) 36 kg

PANAREA

		STANDARD	AUF ANFRAGE
		Standard	ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türgläser - Flat door panels	8 6	
Max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) Max. loading capacity (2 fittings)	Türglasmaß Glass door dimension 1000 x 2000 x 8 mm	36 kg	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Türbeschlag G/W mit Wandanschluss Door fitting G/W incl. Wall connection Band - Hinge G/G 180° Hinge G/G 180° Winkel G/W Bracket G/W Winkel G/G - Bracket G/G Profil Profile	+1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +8/-8	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Pendeltürbeschläge mit Senkbohrungen Double action hinges with countersunk holes	PANAREA PANAREA	
Materialien Materials	Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium) Fittings (BR Brass), (LM Aluminium), Profiles (LM Aluminium)	MS - BR LM - AL	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche Niche shower Eckdusche Corner shower In Verbindung mit Badewanne In conjunction with bathtub U-Kabine U-shaped shower Walk-in Walk-in Sonderlösungen Special solutions	• • • • • •	•
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet Powder-coated RAL 9016 Beschichtet Powder-coated RAL XXXX Chrom glänzend Chrome brilliant ähnl. Niro matt Sim. Satin stainless steel	• • • •	• •
Bemerkungen Remarks	<p>Fixteile können wahlweise mit Glas/Wand Winkeln oder mit durchgehenden Profilen gehalten werden</p> <p>Fixed panels can be held with either glass to wall brackets or full-length wall abutment profiles</p>		

(1) „+“ Verstellung zum Türgriff | Adjustment towards knob
„-“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall



Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories

LYKONEA GmbH

Max-Planck-Str. 60
D-32107 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 368000-0
Fax +49 5222 368000-22
Mail info@lykonea.de
Internet www.lykonea.de